



CARGADOR DOBLE USB-C ULTRA RÁPIDO

ULTRA-FAST DUAL USB-C CHARGER

CARREGADOR DUPLO USB-C ULTRA RÁPIDO



MB-1066

www.thulos.com | info@grupothulos.com



ACCESORIOS PARA MÓVILES



CARGADOR DOBLE USB-C ULTRA RÁPIDO

MB-1066

**GaN**
TECHNOLOGYCOMPATIBILIDAD
UNIVERSALCARGA RÁPIDA
PDUSB-C
USB-C

35W

EMBALAJE

Unidades por caja: 50
Dimensiones: 43,8x36x19 cm
Peso bruto: 4,95 Kg
Peso neto: 4.4 Kg

CARACTERÍSTICAS

Carga dos dispositivos a la vez gracias a sus dos puertos USB-C.

Carga más rápida y eficiente con tecnología GaN.

Protección contra sobrecalentamiento.

Diseño compacto y ultrafino.

Potencia: 35W.

Cargador PD (Carga rápida).

Entrada

AC 110-240V - 50/60Hz 1A

Salida C1 / C2:

5 V DC 3 A
9 V DC 3 A
12 V DC 2.91 A
15 V DC 2.33 A
20 V DC 1.75 A

Output C1 + C2:

5 V DC 3.4 A

EAN: 8436616663834

MOBILE ACCESSORIES



ULTRA-FAST DUAL USB-C CHARGER

MB-1066

**GaN
TECHNOLOGY**UNIVERSAL
COMPATIBILITYPD
FAST CHARGERUSB-C
USB-C

35W

PACKAGING

Units per carton: 50
Dimensions: 43.8 x 36 x 19 cm
Gross weight: 4.95 kg
Net weight: 4.4 kg

FEATURES

Charge two devices simultaneously thanks to its two USB-C ports

Enhanced charging performance thanks to **GaN technology**.

Overheating protection

Compact and ultra-slim design

Power: **35 W**

PD Fast Charger

Input:

AC 110–240 V ~ 50/60 Hz – 1 A Max

Output C1 / C2:

5 V DC 3 A
9 V DC 3 A
12 V DC 2.91 A
15 V DC 2.33 A
20 V DC 1.75 A

Output C1 + C2:

5 V DC 3.4 A

EAN: 8436616663834

ACESSÓRIOS PARA MÓVEIS



CARREGADOR DUPLO USB-C ULTRA RÁPIDO

MB-1066

**GaN**
TECHNOLOGYCOMPATIBILIDADE
UNIVERSALCARREGAMENTO
RÁPIDO
PDUSB-C
USB-C

35W

EMBALAGEM

Unidades por caixa: 50
Dimensões: 43,8 x 36 x 19 cm
Peso bruto: 4,95 kg
Peso líquido: 4,4 kg

CARACTERÍSTICAS

Carregue dois dispositivos em simultâneo através das duas portas USB-C
Carregamento mais rápido e eficiente com tecnologia GaN.

Proteção contra sobreaquecimento

Design compacto e ultrafino

Potência: 35 W

Carregador PD (carregamento rápido)

Entrada:

AC 110–240 V ~ 50/60 Hz – 1 A Máx

Saída C1 / C2:

5 V DC 3 A
9 V DC 3 A
12 V DC 2,91 A
15 V DC 2,33 A
20 V DC 1,75 A

Saída C1 + C2:

5 V DC 3,4 A

EAN: 8436616663834