



CARGADOR USB-C ULTRA RÁPIDO

ULTRA-FAST USB-C CHARGER

CARREGADOR USB-C ULTRA RÁPIDO



MB-1069

www.thulos.com | info@grupothulos.com



ACCESORIOS PARA MÓVILES



CARGADOR USB-C ULTRA RÁPIDO

MB-1069



GaN
TECHNOLOGY



COMPATIBILIDAD
UNIVERSAL

CARGA RÁPIDA
QC

USB-C

65W

EMBALAJE



Unidades por caja: 50
Dimensiones: 61,3x38x22,2 cm
Peso bruto: 10,36 Kg
Peso neto: 9,02 Kg

**APTO PARA ORDENADORES
PORTÁTILES Y DISPOSITIVOS DE ÚLTIMA
GENERACIÓN**

CARACTERÍSTICAS



Carga más rápida y eficiente con **tecnología GaN**.
Protección contra sobrecalentamiento.
Diseño **compacto**.
Potencia: **65W**.
Cargador QC (Carga rápida).

Entrada: AC 100-240 V ~ 50/60 Hz - <1.2 A

Salida USB-C:

5 V DC 3 A
9 V DC 3 A
12 V DC 3 A
15 V DC 3 A
20 V DC 3.25 A

PPS:

3.3-11 V DC 5 A (con cable compatible)

EAN: 8436616663896

MOBILE ACCESSORIES

ULTRA-FAST USB-C CHARGER

MB-1069



GaN
TECHNOLOGY



UNIVERSAL
COMPATIBILITY

QC
FAST CHARGER

USB-C

65W

PACKAGING

Units per carton: 50
Dimensions: 61.3 x 38 x 22.2 cm
Gross weight: 10.36 kg
Net weight: 9.02 kg

SUITABLE FOR LAPTOPS AND NEXT-GENERATION DEVICES

FEATURES

Carregamento mais rápido e eficiente com **tecnologia GaN**

Proteção contra sobreaquecimento

Design **compacto**

Potência: **65 W**

Carregador QC (carregamento rápido)

Entrada:

AC 100–240 V ~ 50/60 Hz – <1,2 A

Saída USB-C:

5 V DC 3 A

9 V DC 3 A

12 V DC 3 A

15 V DC 3 A

20 V DC 3,25 A

PPS:

3,3–11 V DC 5 A (com cabo compatível)

EAN: 8436616663896

ACESSÓRIOS PARA MÓVEIS



CARREGADOR USB-C ULTRA RÁPIDO

MB-1069

GaN
TECHNOLOGYCOMPATIBILIDADE
UNIVERSALCARREGADOR
RÁPIDO QC

USB-C

65W

EMBALAGEM

Unidades por caixa: 50
Dimensões: 61,3 x 38 x 22,2 cm
Peso bruto: 10,36 kg
Peso líquido: 9,02 kg

**APTO PARA COMPUTADORES
PORTÁTEIS E DISPOSITIVOS DE ÚLTIMA
GERAÇÃO****CARACTERÍSTICAS** Carregamento mais rápido e eficiente com **tecnologia GaN****Proteção contra sobreaquecimento**Design **compacto**Potência: **65 W****Carregador QC (carregamento rápido)****Entrada:**

AC 100–240 V ~ 50/60 Hz – <1,2 A

Saída USB-C:

5 V DC 3 A

9 V DC 3 A

12 V DC 3 A

15 V DC 3 A

20 V DC 3,25 A

PPS:

3,3–11 V DC 5 A (com cabo compatível)

EAN: 8436616663896